

Универсальный двухстоечный подъемник АПГ-03

Универсальный двух стоечный подъемник АПГ-03 может эксплуатироваться как на улице при температуре от минус 35 градусов Цельсия, так и в помещениях паркинга с высотой потолков («в чистоте») от 3,4 м. Регулируемая высота подъема до 2100 мм и грузоподъемность до 3,0 т позволяют хранить и обслуживать внедорожники, пикапы, микроавтобусы и другие тяжелые автомобили.



Чтобы добиться универсальных характеристик, белорусские инженеры объединили в двухстоечном парковочном подъёмнике все самые удачные технические решения в этом сегменте оборудования.

Системы можно применять для вертикального перемещения и хранения автомобилей в закрытых паркингах или на улице. Отличительной особенностью является, что при ширине подъемника (внешние габариты) 2550 мм – ширина платформы составляет 2250 мм.

95% комплектующих поставляется из государств ТС. Нет зависимости от импорта и волатильности курса валют. С завода в Беларуси техника быстро доставляется в Россию и страны СНГ автомобильным или железнодорожным транспортом. Для ввоза таможенная очистка и сертификация не требуется.

Особенности

- Быстрая доставка. Без сертификации и таможенного оформления .
- Широкая платформа при сохранении общих габаритов .
- Хранение больших и тяжёлых автомобилей на нижнем и верхнем уровне

- Один вертикально расположенный гидроцилиндр.
- Возможна комплектация для напряжения 220 или 380 В.
- Система дополнительной синхронизации. Европейский стандарт безопасности.

Грузоподъемность увеличена до 3 т, а максимальная регулируемая высота подъёма 2100 мм. Поэтому на верхней и нижнем уровне можно хранить внедорожники. Опоры сконструированы так, что при более широкой платформе сохраняются общие габариты аналогов. Между колоннами паркинга со стандартным шагом в 7,5 метра поместятся три установки.

Для простой болтовой сборки или демонтажа необходимо всего два человека. Самонесущая конструкция не нуждается в креплении к стене или сложном основании. В силовом блоке только один гидроцилиндр, с питанием от сети напряжением 220 или 380 вольт. Масло HVLP обеспечит стабильную работу в жару и в сильный мороз. Время ожидания не более 45 секунд.

Область применения и безопасность

Электрогидравлические парковочные подъёмники могут эксплуатироваться в помещениях любых типов с потолками от 3.2 метра или на открытом воздухе, без ограждений, при температуре от -30 до +50 градусов. Бюджетные белорусские лифты экономно удвоят ёмкость подземных стоянок и многоэтажных гаражей в жилых кварталах. Их можно использовать у объектов коммерческой недвижимости: отелей, офисных центров, автосалонов. Установки легко переносятся в другое место.

Технические характеристики

Производитель марка	АПГ -03 Беларусь
Вид привода	Гидравлический (один цилиндр)
Грузоподъемность (вес автомобиля на платформе), кг	≤3000
Высота подъема платформы, мм	≤2100
Ширина платформы, мм	2250
Внутренняя ширина между стойками, мм	2320
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	4120x2550x3210
Платформа	прямая
Время подъема/опускания, сек.	45



Электропитание	3Ф, 380В (220В), 50 Гц
Вес установок, кг	910
Потребляемая мощность, кВт	3
Установка	В помещении (+0...+40 °С) На улице (-30... +40°С)
Управление	Индивидуальный блок управления с ключом



Чертеж

