

Универсальный 4-стоечный подъемник FP-360

Универсальный четырех стоечный подъемник FP-360 может эксплуатироваться в помещениях паркинга с высотой потолков («в чистоте») от 3,5 м. Регулируемая высота подъема до 2100 мм и грузоподъемность до 3,6 т позволяют хранить и обслуживать внедорожники, пикапы, микроавтобусы и другие тяжелые автомобили.



Платформа может быть как с открытым пространством под днищем автомобиля для его технического обслуживания и ремонта, так и с установкой съемного пластмассового или стального профилированного листа для хранения автомобилей.

Подъемник отличается высокой надежностью и безопасностью, простотой управления и обслуживания. Высокотехнологичное роботизированное производство китайских производителей позволяет выпускать продукцию с отличным дизайном, высокими техническими характеристиками и потребительскими свойствами, лучшим на рынке соотношением цена/качество.

Особенности

- Большая грузоподъемность до 3,6 т. Подходит для внедорожников и пикапов.
- Практически бесшумная работа, благодаря усовершенствованному гидравлическому цилиндру и подъемнику с тросовым приводом.
- Максимальная безопасность. Подъемник FP-360 оснащен электрической системой включения и управления от индивидуального ключа, а также надежной двойной механической системой защиты от падения платформы.



- Конструкция механической рамы, изготовленная с точной лазерной резкой, гарантирует долговечность эксплуатации не менее 25 лет.
- Удобная упаковка для перевозки и монтажа, простая сборка и легкое обслуживание.
- Низкое электропотребление.

Область применения и безопасность

ЭФР-360 - это больше, чем просто парковочный лифт для хранения автомобилей. Это одновременно надежное, безопасное, удобное и простое в эксплуатации и обслуживании оборудование для автосервиса.

Универсальная конструкция делает возможным применение подъемника как для парковочных целей с удвоением парковочной емкости объектов, так и для технического обслуживания и ремонта автомобилей в дилерских и сервисных автоцентрах.

4-стоечный автомобильный подъемник обеспечивает безопасную парковку транспортных средств. Подъемник обеспечивает устойчивую платформу, которая выдерживает вес транспортного средства, снижая риск повреждения транспортного средства или травмы водителя/автомеханика. Это также устраняет необходимость в домкратах и подставках для домкратов, которые могут быть неустойчивыми и представлять угрозу безопасности.

Пульт управления подъемника закреплён на корпусе. Запуск осуществляется поворотом индивидуального ключа в электрическом замке. Когда пользователь отпускает его, движение прекращается.

Для предотвращения несчастных случаев и травм имеется аварийная кнопка «Lock down», обеспечивающая мгновенное отключение подъемника. Имеется дополнительная защита от перегрузки и безотказная двухпозиционная блокировка. Стопоры фиксируют платформу в крайних положениях, устройства балансировки и синхронизации полностью исключают падение, фотоэлементы и звуковая сигнализация предупредят о помехе снизу платформы при ее опускании.

Технические характеристики

Производитель марка	КНР, FP-360
Вид привода	Гидравлический (один цилиндр)
Грузоподъемность (вес автомобиля на платформе), кг	≤3600

Высота подъема платформы, мм	1800 или 2100
Ширина платформы, мм	1896
Внутренняя ширина между стойками, мм	2352
Габаритные размеры подъемника ДхШхВ, мм	5055x2556x2482
Габаритные размеры подъемника ДхШхВ,, с гидростанцией и въездными рампами, мм	5520x2634x2482
Платформа	Две направляющие под колеса, с пластиковыми поддонами между ними
Время подъема/опускания, сек.	75/85
Электропитание	3Ф, 380В, 50 Гц
Вес установок, кг	910
Потребляемая мощность, кВт	2,2
Установка	В помещении (+0...+40 °С)
Управление	Индивидуальный блок управления с ключом

Дополнительные опции (отдельная стоимость)

Установка дополнительной металлической пластины (вместо пластикового поддона) между направляющими колес, обеспечивающие цельность платформы грузоподъемностью 2700 кг.
Возможно изготовление под индивидуальные размеры



Чертеж

