

Парковочные подъемники TP-200

Парковочный подъемник TP-200 от компании Solid Parking (КНР) – правильный выбор для вертикальной парковки автомобилей в помещениях с низкой высотой потолков. Конструктивно TP-200 представляет двухстоечный электрогидравлический парковочный подъемник с двумя гидроцилиндрами.



Благодаря габаритам и техническим решениям конструкции его можно установить в самых стесненных пространствах. Грузоподъемность TP-200 до 2000 кг и высота подъема платформы до 1650 мм достаточны для двух седанов, или одного седана и одного кроссовера (среднеразмерного внедорожника).

Ширина подъемника составляет 2480 мм, что позволяет устанавливать его в границах габаритов машиноместа или блоками по три подъемника в ряд в типовом шаге колонн 7,5 м. Требуемая высота потолка может составлять всего 2800 мм (один из лучших показателей по рынку).

Объединение подъемников в группу за счет совмещения центральных стоек не предусмотрено. В зависимости от типа автомобиля и высоты помещения возможны изменение угла наклона и высоты подъема платформы для адаптации подъемников к высоте потолков помещения. Настройка осуществляется благодаря регулируемой высоте платформы и нескольким фиксаторам положения.

Область применения и безопасность

Экономичный способ увеличения в два раза числа машиномест в подземных и многоярусных

парковках гостиниц, деловых центров, автосалонов, жилых комплексов, других общественных и коммерческих зданий. Такие подъёмники можно использовать при реконструкции ранее построенных паркингов с потолками от 2,8 метра.

Безопасность эксплуатации обеспечивается типовой для подъемников механической и электрической защитой, имеющей звуковую и световую сигнализацию. На случай чрезвычайной ситуации предусмотрена кнопка аварийной остановки и контроллер переключателя ключей безопасности.

Конструкцией предусмотрен гидравлический защитный клапан. Устройство защиты от падения, при неисправности цилиндра и гидравлической системы, состоит из стопорного кольца, крюка в сборе и стального тормозного троса. Концевой выключатель ограничивает максимальную высоту подъёма.

Технические характеристики

Производитель марка	КНР, TP 200
Вид привода	Гидравлический (два цилиндра)
Грузоподъемность (вес автомобиля на платформе), кг	≤2000
Минимальная высота помещения, мм	2800
Платформа	Наклонная, регулируемая
Максимальная высота подъема платформы, мм	≤1650 *
Ширина платформы, мм	2000
Габаритные размеры подъемника ДхШхВ, мм.	4097x2480x1848
Вес подъемника, кг	980
Время подъема/опускания, сек.	60/45
Электропитание	3Ф, 380В, 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт	2,2
Установка	В помещении (+0...+45 °С)

* Может настраиваться по месту.



Чертеж

